

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп с передвижной стеной ПТ-18



Назначение:

Перевозка различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. В полуприцепе применена система передвижной стены, позволяющая разгрузку с помощью передвижения груза передним бортом загрузочной поверхности. Система передвижной стены в полуприцепе, это гарантия легкой разгрузки перевозимых материалов в трудных атмосферных или локальных условиях, например, низкие задания, на наклонной территории или сильном ветру. Передвижная стена даёт возможность спрессовать траву и силос, благодаря чему можно перевозить больше материала. Солидное и доскональное выполнение полуприцепа дает возможность перевозить как тяжёлые (земля, гравий), так и сыпучие (пшеница, рапс) материалы.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	7100
Масса перевозимого груза, кг, не более	18000
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(9100x2550x3300)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(6500/4100x2300x1750)
Объем кузова, м ³	22,70
Погрузочная высота платформы,	1500

мм, не более	
Ширина колеи, мм	1920
Дорожный просвет, мм, не менее	450
Разгрузка прицепа	назад
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град	45
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с ручным приводом на передние колеса
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с
Шины	560/60R22,5 TL 161D
Опрокидывающий механизм	Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим приводом от трактора