

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп самосвальный ПС-6



Предназначен для перевозки твердых, сыпучих и полужидких грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, силос, сенаж, навоз, торф, удобрения, опилки, снег и др.) по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях.

Сертифицирован по европейским стандартам. Может поставляться в страны Евросоюза.

Полностью герметичный кузов.

Вместимость — до 7 куб.м

Комплектация:

		
Ось и ступицы итальянского производства (фирма ADR)	Световое оборудование	Широкопрофильные шины уменьшают давление на почву и улучшают проходимость.

		
<p>Тягово-сцепное устройство адаптировано для отечественных и иностранных тракторов Вращающаяся сцепная петля диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора)</p>	<p>Регулируемая опора хранения (домкрат) облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.</p>	<p>Одноконтурная пневматическая тормозная система итальянского производства</p>

Технические характеристики :

Наименование	ПС-6
Грузоподъемность	6 тонн
Вместимость кузова	7 м ³
Глубина кузова	1300мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	5200
— ширина	2500
— высота	2000
Максимальная высота при выгрузке	4600 мм
Давление в шинах	0,35МПа
Дорожный просвет, не менее	400 мм
Масса, не более	1750 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегируется с тракторами класса тяги	1,4-2,0 (тс)
Полнота разгрузки	99 %
Сохранность груза	100 %
Колея	2080 мм