

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-4.5



Назначение:

Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-4,5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4т с оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выходы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.



Технические параметры

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	1710
Масса перевозимого груза, кг, не более	4500
Максимальная скорость движения, км/ч	35
Габаритные размеры, мм	(5645x2385x1770)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее	(4090x2230x620)
Объем кузова, м ³	5,65
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1150
Ширина колеи, мм	1800
Дорожный просвет, мм, не менее	350
Разгрузка прицепа	на три стороны
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом

Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	9,00-16 модели Я-324А
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами)	2250
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами)	2820
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами)	1100
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми)	1670
Объем кузова с надставными бортами, м ³	10,03
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м ³	14,78
Угол подъема платформы, град (назад)	50
Угол подъема платформы, град (в сторону)	45
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора