

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций ПТСЖ-6,5



Назначение:

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЖ-6,5 предназначен для перевозки и выгрузки назад любых жидких, полужидких и сыпучих сельскохозяйственных и строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Полуприцеп является универсальным, всесезонным транспортным средством и кроме традиционных сельскохозяйственных грузов может транспортировать и разгружать жидкие и полужидкие удобрения, строительные растворы и асфальтобетонные смеси. Полуприцеп агрегируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4т...2.0тс.



Технические характеристики

Параметры	Значения
Масса прицепа, кг, не более	1561
Масса перевозимого груза, кг, не более	6500
Максимальная скорость движения, км/ч	25
Габаритные размеры, мм	(5025x2465x2190)
Объем кузова, м ³	7,30
Погрузочная высота платформы, мм, не более	2130
Ширина колеи, мм	2040
Дорожный просвет, мм, не менее	380
Разгрузка прицепа	назад

Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	15(150)-20(200)
Рабочая тормозная система	Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система	Механическая с ручным приводом
Электрооборудование	Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора
Шины	16,5/70-18
Угол подъема платформы, град (назад)	82
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от трактора
Внутренний размеры кузова, мм (длина в нижней части)	2470
Внутренний размеры кузова, мм (длина в верхней части)	3760
Внутренний размеры кузова, мм (ширина в нижней части)	1100
Внутренний размеры кузова, мм (ширина в верхней части)	1890