Белагро Липецк

398048 Россия, г.Липецк ул.Задорожная, 24
Тел.(4742)56-80-38 I 56-80-29
www.БелагроЛипецк.рф I e-mail:info@lipagro.com

Предлагаем Вашему вниманию культиватор предпосевной КБМ-8ПС-4

Предпосевной блочно-модульный культиватор КБМ-8ПС-4 — надежная и известная модель культиватора, созданная нами совместно с учеными Российской Академии наук специально для российских агроклиматических условий, отлично зарекомендовавшая себя в различных регионах России.

Предпосевные культиваторы КБМ прошли испытания на различных машиноиспытательных станциях: Солнечногорской, Владимирской, Северо-Западной, Поволжской и Кубанской, а так же на базе Челябинского агроинженерного университета.

Назначение

Предпосевной культиватор КБМ-8ПС-4 предназначен для высококачественной подготовки почвы к посеву точных сельскохозяйственных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др.), закрытия влаги, ухода за чистыми парами, обеспечивает качественное рыхление и создание ложа для семян. Стойки расставлены в 4 ряда с увеличением расстояния между ними, при сохранении прежнего количества рабочих органов, что позволяет избежать забивания культиватора при небольшом количестве сорной растительности

Преимущества

		
Одинарный роторный каток Каток вращается на саморегулирующихся подшипниках, расположенных в пылезащищенном корпусе.	S-образная пружинная стойка высотой 400 мм сечением 45х10 мм для стрельчатой лапы (усиленная подпружинником). Стрельчатая лапа шириной 150 мм.Изготавливается из специальной стали, проходит термическую обработку и закалку. Специальная заточка режущей кромки гарантирует сплошное подрезание сорной растительности.	Пружинный амортизатор Устанавливается на планочно-зубовый выравниватель и на одинарный роторный каток. Предназначен для регулировки глубины обработки и глубины подповерхностного прикатывания

Белагро Липецк
398048 Россия, г.Липецк ул.Задорожная, 24
Тел.(4742)56-80-38 | 56-80-29
www.БелагроЛипецк.рф | e-mail:info@lipagro.com

Агротехнические преимущества

- За 1 проход готовит почву к посеву точных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др.) на глубину до 2 см, выполняя несколько технологических операций: подрезание сорной растительности, вычесывание сорной растительности, рыхление, выравнивание, мульчирование поверхности поля, создание подповерхностного уплотненного ложа для семян, предпосевное прикатывание
- Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения
- Способствует сохранению и накоплению влаги, без чего не эффективны даже минеральные удобрения и сортовые качества семян
- Сплошное перекрытие поверхности поля при подрезании сорной растительности благодаря правильно подобранной расстановке рабочих органов (устанавливается стрельчатая лапа шириной 150 мм собственного производства)
- Качественное мелкое рыхление на заданную глубину, создание мульчированного слоя на поверхности
- Эффективное выравнивание, полное отсутствие глыб и гребней
- Копирование рельефа поля
- Создание ложа для семян с уплотнением почвы на глубине посева
- Создание мелкокомковатого мульчированного поверхностного слоя обеспечивает оптимальный тепло-влаго-воздушный режим для семян
- Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше
- Возможность работы на почвах с влажностью от 14 до 16 %
- Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего пользования.

Технические характеристики

Тип агрегатирования	полуприцепной
Ширина захвата	8м
Глубина обработки	От 4 до 12 см
Высота стойки	400 мм в 4 ряда
Ширина лапы	150мм
Производительность	до 9.6 га/ч*
Рабочая скорость	8—12 км/ч
Количество пружинных стоек	80 шт
Количество стрельчатых или оборотных лап	80 шт
Количество опорных колес	4 шт.
Количество рядов рабочих органов	4
Борона роторная, количество катков	4
Габаритные размеры рабочие (транспортные)	5000 (3800) x 8050 (4300) x 1100 (2800) мм
Транспортная скорость	20 км/ч
Давление в шинах опорных колёс	6,2 кгс/см²
Давление в шинах транспортных колёс	3—3,5 кгс/см²
Масса, не более	2500 кг
Агрегатируется с тракторами класса тяги	3 (тс) / 180 - 240 л.с
Количество обслуживающего персонала	1

* При максимальной рабочей скорости